

Mod. **TS3GN**

FRB2S131R00218



CARATTERISTICHE GENERALI:

Fianchi esterni, schienale, portine e piano di lavoro in acciaio inox (satinati Scotch-Brite)

Fondo esterno in acciaio inox

Rivestimento interno completamente raggato in acciaio inox

Fondo interno stampato a contenimento

Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (circa 42 kg/m³) di spessore 50 mm, privo di HCFC

Apertura superiore atta all'introduzione di bacinelle GN1/1 (325x530) e sottomultipli

Pianetto estraibile in polietilene per modelli TRS

Pianetto fisso in polietilene per modelli TRS Spring

Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica (versione TRS)

Batteria evaporante schiumata per la versione TRS Spring

Batteria condensante in ferro verniciato ad alta resa termica

Resistenza anticondensa, posta sul cassone sotto la battuta guarnizione magnetica

Maniglia ergonomica su tutta la larghezza della porta o cassetto e guarnizioni magnetiche sui 4 lati

Porta autochiudente con blocco apertura a 100°

Piedini in acciaio inox Ø 2" regolabili H 150÷200 mm

ALLESTIMENTO INTERNO:

Telaio 4 posizioni passo 125

Montanti e guide in acciaio inox, posizionati ad incastro per facilitare la pulibilità

1 coppia guide + 1 griglia per ogni modulo porta

GRUPPO REFRIGERANTE:

Evaporatore ad alta ventilazione per garantire la massima efficienza del sistema di raffreddamento

Compressore e condensatore montati su di una base estraibile per una semplice ed agevole manutenzione o sostituzione

Fluido refrigerante ecologico R134a

Sbrinamento automatico tramite resistenza elettrica

Evaporazione automatica dell'acqua di condensa tramite la serpentina del compressore sui modelli TRS, tramite resistenza elettrica sui modelli TPS

COMANDI, CONTROLLI E SICUREZZE:

Teletermostato elettronico con sonda di temperatura

Protettore termico a riarmo automatico a salvaguardia del compressore

VERSIONAMENTI E OPTIONAL:

Versione predisposta con gruppo remoto

Versione con condensazione ad acqua

Kit ruote girevoli

Kit bacinelle

Serratura porta con chiave

Mod. **TS3GN**

FRB2S131R00218

MODELLO:		TS3GN
LARGHEZZA NETTA	mm	1396
PROFONDITA' NETTA	mm	700
PROFONDITA' CON PORTA APERTA A 90°	mm	1110
ALTEZZA NETTA	mm	850
PESO NETTO	Kg	145
LARGHEZZA LORDA	mm	1450
PROFONDITA' LORDA	mm	750
ALTEZZA LORDA	mm	1000
PESO LORDO	Kg	165
VOLUME LORDO	m ³	1.09
SPESSORE ISOLAMENTO	mm	60
N° VANI	n°	3
N° PORTE	n°	2
N° ½ PORTE	n°	1
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		230/1/50
CAPACITA'	Lt	314
PASSO TEGLIE	mm	60
REFRIGERANTE	gas	R134a
CORRENTE NOMINALE	A	2.4
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA	W	360
POTENZA FRIGORIFERA	W	304
RUMOROSITA'	dB(A)	< 70
CLASSE CLIMATICA		T
TEMPERATURA	°C	0 +10

(*) TN - Temperatura evap. -10°C / Temperatura cond. +45°C

(*) BT - Temperatura evap. -25°C / Temperatura cond. +45°C